


# Панель оператора CDPX-X-B-W-10

Номер деталі: 8155215

FESTO



 General operating condition

## Технічні дані

| Особливості                                        | Значення                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                             | 282 мм                                                                                    |
| Глибина установки                                  | 29 мм                                                                                     |
| Висота                                             | 197 мм                                                                                    |
| Довжина                                            | 34 мм                                                                                     |
| Максимальна товщина передньої панелі               | 5 мм                                                                                      |
| Годинник реального часу                            | Так                                                                                       |
| Відхилення годинника реального часу                | < 100 ppm при 25°C                                                                        |
| Кількість кольорів                                 | 64 тис                                                                                    |
| Дисплей                                            | з підсвічуванням                                                                          |
| Тип дисплея                                        | Колір TFT                                                                                 |
| Власативості дисплею                               | сенсорний екран                                                                           |
| Розмір дисплея                                     | 10,1"                                                                                     |
| Ваш-up батарея                                     | Суперконденсатор                                                                          |
| Діапазон робочої напруги постійного струму         | 10 В ... 32 В                                                                             |
| Роздільна здатність дисплея                        | 1024x600 пікселів                                                                         |
| Номінальна робоча напруга постійного струму        | 24 В                                                                                      |
| Споживання струму при номінальній робочій напрузі  | 0,38 А                                                                                    |
| Дозвіл                                             | c UL us - Listed (OL)                                                                     |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)        | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)          | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                 | VDMA 24364 Зона III                                                                       |
| Температура зберігання                             | -20 °C ... 70 °C                                                                          |
| Відносна вологість                                 | 5 - 85 %<br>Не конденсується                                                              |
| Ступінь захисту                                    | IP20<br>IP66                                                                              |
| Примітка щодо ступеня захисту                      | IP20 ззаду<br>IP66 спереду                                                                |
| Температура навколишнього середовища               | 0 °C ... 50 °C                                                                            |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | для вертикального монтажу                                                                 |
| Вага продукту                                      | 1000 г                                                                                    |
| Додаткові функції                                  | Функція комунікації RS232                                                                 |
| Тип кріплення                                      | Монтаж на передній панелі                                                                 |
| Інформація про матеріали                           | Відповідно до RoHS                                                                        |
| Інтерфейс Ethernet, тип підключення                | Розетка                                                                                   |

| Особливості                                      | Значення                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Інтерфейс Ethernet, технологія підключення       | RJ45                       |
| Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів | 8                          |
| Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі           | 10/100 Mbps                |
| Інтерфейс Ethernet, функція                      | програмування              |
| USB інтерфейс, функція                           | передача файлів            |
| Інтерфейс USB, тип підключення                   | Розетка                    |
| Інтерфейс USB, технологія підключення            | USB 2.0 type A             |
| Програмне забезпечення                           | Designer Studio            |
| Дані CPU                                         | 512 МБ оперативної пам'яті |